

OTTOKRAFTSTOFF

enthält: Benzin, Benzolgehalt 0,1 - 1%



Gefahr

Gefahrenhinweise

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H315 Verursacht Hautreizungen
H319 Verursacht schwere Augenreizung
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
H340 Kann genetische Defekte verursachen
H350 Kann Krebs erzeugen
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
H373 Kann die Organe schädigen
H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen
P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten
P260 Dampf nicht einatmen
P273 Freisetzen in die Umwelt vermeiden
P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden
P301-P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
P331 Kein Erbrechen herbeiführen

Bitte auf Kanister seitlich oder unter Griff kleben.

DIESELKRAFTSTOFF

enthält: Fuels, Diesel, Nr.2



Gefahr

Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen
P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten
P273 Freisetzen in die Umwelt vermeiden
P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden
P301-P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
P331 Kein Erbrechen herbeiführen

Nur Kraftstoffbehälter und zulässige Reservekanister befüllen.

Bitte auf Kanister seitlich oder unter Griff kleben.



Etikett ist Pflicht ab 3,1 Liter Volumen, auf Kanister-Stirnseite aufbringen



Etikett ist Pflicht ab 20 Liter Volumen, auf Kanister-Stirnseite aufbringen

